

緊急災害時の飲料水確保に・・・

# TN式 災害用飲料水濾過滅菌装置

型式 TN-02MC-02C-02ME-CL

処理能力 2000ℓ/H (40m<sup>3</sup>/day)



災害用飲料水濾過滅菌装置 2,000ℓ/H

除去できる

濁度・色度・臭い・一般細菌・大腸菌・チフス菌・赤痢菌・コレラ菌 等細菌類

除去できない

硬度・鉄・マンガン・シ素その他重金属・塩分

(注意) 川の水等も濾過できますが、濁度によりフィルターの目詰まりが早くなります。濁度がひどい(20度以上)時は凝集沈澱した水を通して下さい。

電源

100V 0.4KW

寸法

L1500×D750×H950mm 重量 70kg

材質

ステンレスフレーム 濾過器、配管共ステンレス製

濾過システム

除濁度フィルター 2μ 洗浄再使用可能(50回) L=250の2本セット

除臭フィルター 繊維状活性炭 L=250の2本セット

除菌フィルター 0.2μメンブランフィルター L=500の1本セット

二次汚染防止用

塩素滅菌装置 25ℓ薬液タンク付定量ポンプ 1φ100V50Hz0.015KW

フィルターの平均交換ライフ(原水の水質により変わります)

除濁度フィルター 100m<sup>3</sup>毎に交換(約2m<sup>3</sup>毎に洗って再使用し50回使用)

除臭フィルター 約30m<sup>3</sup>毎に交換

除菌フィルター 約50m<sup>3</sup>毎に交換

価格

本体価格 1,970,000円

交換用 除濁度フィルター 1本12,600円で2本使用

除臭フィルター 1本8,500円で2本使用

除菌フィルター 1本40,000円で1本使用

製造発売



田辺商工株式会社